



NO.1125010448

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 可充式锂离子电芯 IMR14500-500mAh 3.7V 500mAh 1.85Wh

Name of Sample: Rechargeable Li-ion Cell IMR14500-500mAh 3.7V
500mAh 1.85Wh

委托单位:

Consignor:



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司
检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1125010448

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	可充式锂离子电芯 IMR14500-500mAh 3.7V 500mAh 1.85Wh	
	英文 English	Rechargeable Li-ion Cell IMR14500-500mAh 3.7V 500mAh 1.85Wh	
样品编号 Sample No.	1125010448		
委托单位 Consignor			
生产单位 Manufacturer			
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3		
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3		
样品外观 Appearance	淡紫色 圆柱型塑料薄膜外壳 Pale violet Cylinder plastics film shell		
样品接受日期 Accepted Date	2025-01-13	检测起迄日期 Test Date	2025-01-17 ~ 2025-03-07
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Forced discharge		
检测结论 Conclusion	经检测,该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 生效日期(Date): 2025-03-07		
备注 Comment	可充电锂电池芯Rechargeable Lithium Cell.		
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code 518104

批准
Approver:
职务
Title:

许勉

审核
Checker:

丁中

编制
Compiler:

傅佳

新能源安全部部长(Head of New Energy Safety Department)



上海化工院检测有限公司 检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1125010448

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.8 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-25℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 1

3/10

检测报告-附表2

NO. 1125010448

4/10

47/10

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2851	4.15	16.2843	4.00	0.00	96.39	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.1816	4.16	16.1816	4.00	0.00	96.15	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.3445	4.15	16.3465	4.00	0.00	96.39	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2556	4.18	16.2567	4.00	0.00	95.69	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2954	4.17	16.2959	4.00	0.00	95.92	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.0876	4.19	16.0895	4.00	0.00	95.47	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.2932	4.17	16.2944	4.00	0.00	95.92	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.3342	4.18	16.3362	4.00	0.00	95.69	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.3467	4.15	16.3477	4.00	0.00	96.39	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.1580	4.19	16.1572	4.00	0.00	95.47	O
以下空白	This space intentionally left blank							
					</			

检测报告-附表3

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 3

NO. 1125010448

5/10

[illegible]

6/10

6/10

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2829	3.99	16.2820	3.98	0.01	99.75	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.1805	3.99	16.1777	3.99	0.02	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.3446	3.99	16.3441	3.98	0.00	99.75	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2550	3.99	16.2529	3.99	0.01	100.00	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	16.2935	3.99	16.2935	3.98	0.00	99.75	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.0882	3.99	16.0871	3.98	0.01	99.75	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.2918	3.99	16.2910	3.99	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.3332	3.99	16.3316	3.99	0.01	100.00	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.3473	3.99	16.3464	3.98	0.01	99.75	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	16.1570	3.99	16.1556	3.99	0.01	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

7/10

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	121.3	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	126.4	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	122.3	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	109.2	O
005	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	124.8	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	116.5	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	118.4	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	97.8	O
009	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	102.5	O
010	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	117.8	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

[illegible]


上海化工院检测有限公司
检 测 报 告 - 附表7
Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report — Appendix 7

NO. 1125010448

9/10

97/10

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
021	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
026	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
032	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
033	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
034	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
035	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
036	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			



有限公司

报告结束

Witness Better Life

SICIT

上海化工院检测有限公司

报告查询结果

报告已生效

(2025-03-28~2124-03-28)

打印序号: 4974084.1

送检单位: 淮南鹏程天下电子科技有限公司

英文名称: Rechargeable Li-ion Cell I
MR14500-500mAh 3.7V 5
00mAh 1.85Wh

报告编号: 812500000725527

样品名称: 可充式锂离子电芯 IMR1450
0-500mAh 3.7V 500mAh
1.85Wh

生产单位: 淮南鹏程天下电子科技有限公司

报告照片: [查看报告照片](#)

地址: 上海市普陀区光复西路2779号


电话: 021-31765555

沪ICP备05013648号



上海化工院检测有限公司

报告照片



地址: 上海市普陀区光复西路2779号

电话: 021-31765555

沪ICP备05013648号